
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w miejscowości Bliżów gmina Adamów km 0 + 550 do 0 + 700
ADRES INWESTYCJI : Bliżów gmina Adamów
INWESTOR : Gmina Adamów
ADRES INWESTORA : 22-442 Adamów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Kielin (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2015.02

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : zł
Poziom cen : IV kw. 2014 rok

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015.02

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.150	km km	0.150	
				RAZEM	0.150
2 d.1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 717	m ³ m ³	717.000	
				RAZEM	717.000
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 717	m ³ m ³	717.000	
				RAZEM	717.000
2	45233120-6	Nawierzchnia drogowa.			
4 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 150 x 5,00 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem /dla całej długości drogi 150 x 2 x 0,0575 17.25	m ³ m ³	17.250	
				RAZEM	17.250
6 d.2	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm bez ław na podsypce ce- mentowo-piaskowej 310	m m	310.000	
				RAZEM	310.000
7 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm Rm = 1,50 MPa 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
8 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
9 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000