



SZCZEGÓŁ MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ

1 - masa klejąca, 2 – płyty styropianowe grub. 10 cm zbrojone siatką z włókna szklanego, 3- warstwa masy klejącej, 4- tynk cienkowarstwowy, 5 – otwór do mocowania jarzma rury spustowej, 6- masa trwale plastyczna, 7- jarzmo rury spustowej (połówka)

Inwestor:	Gmina Adamów Adamów 11b, 22-442 Adamów	 GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.		
Opracowanie:	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. 23-200 Krasnik, ul. Urzędowska 139 tel. 791-640-120; 791-022-082			
Temat:	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Adamów			
Lokalizacja:	Adamów, 22-442 Adamów		dz. nr ewid. 298, obręb 1 Adamów	
Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	Architektura	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. arch. Marek Mizak	2331/Lb/84		04.2017
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Wacław Kondziola	2550/Lb/85		
Opracował:	mgr inż. Cezary Zdrał			
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rys.:
—	Szczegół mocowania rury spustowej			SC-8