

Eco

8013

Wymiary: 38 x 275 cm
 Strefa bezpieczeństwa: 238 x 475 cm
 Wysokość całkowita: 126 cm
 Wysokość swobodnego upadku: 95 cm
 Dostępność części zapasowych: TAK
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
 Przedział wiekowy: 3 - 12 lat



Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: Drewno klejone, stal

Stal malowana:

Cynkowanie: proszkowe

Malowanie: proszkowe

Kotwienie: Zakotwione 80 cm w gruncie.

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 8013 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm	300
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≤ 950mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło



DREWNO
KLEJONE



MALOWANIE
PROSZKOWE



PŁYTY
POLIETYLENOWE