



UWAGA!

- * PO WYKONANIU ODKOPANIA ŚCIAN PIWNIC OD ZEWNĄTRZ ŚCIANY OCZYŚCIĆ Z RESZTEK BITUMU I ODSPOJONEGO TYNKU - OSUSZYĆ A NASTĘPNIE WYKONAĆ TRZYKROTNE ODGRZYBIANIE ŚCIAN PREPARATEM "IZOHAN GRZYBOSTOP" POPRZECZ OPRYSKIWIENIE.
- * NA OSUSZONYCH I ODGRZYBIONYCH ŚCIANACH WYKONAĆ RAPÓWKĘ CEMENTOWĄ
- * GRUNTOWANIE RAPÓWKI CEMENTOWEJ PREPARATEM "PCI PECIMOR F" Z WODĄ 1:5
- * IZOLACJĘ PRZECI WILGOCIOWĄ PIONOWĄ ŚCIAN PIWNIC WYKONAĆ W DWÓCH WARSTWACH O GRUBOŚCI PO 2,5mm KAŻDA, PREPARATEM "PCI PECIMOR 2K"
- * NASTĘPNIE NA IZOLACJI PIONOWEJ UŁOŻYĆ FOLIĘ KUBEŁKOWĄ

SZCZEGÓŁY WYKONANIA WARSTW POSADZKOWYCH SKALA 1:20

PRZEDMIOT:	SZCZEGÓŁY WYKONANIA WARSTW POSADZKOWYCH			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ W SUCHOWOLI - ODGRZYBIANIE			A04
ADRES:	SUCHOWOLA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 2946/1			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; z/s ADAMÓW 11b; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	08.2013	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	08.2013	