OZNACZENIA		D1	
DRZWI SCHEMAT*			
Wym. w świetle otworu w murze	S_z	105	
	H_z	210	
Wym. w świetle ościeżnicy	S_w	90	
	H_w	200	
L ewe / P rawe		L	P
ILOŚĆ	Piwnica	0	0
	Parter	1	1
	RAZEM	2	
UWAGI:		WEWNĘTRZNE	

OPIS DRZWI:
- wypełnienie skrzydła stanowi „plaster miodu", całość obłożona jest płytą HDF
- zawiasy: standardowe
- zamek z blokadą łazienkową
- powinny byc dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie
- otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m^2 dla dopływu powietrza

UWAGI:
Wykonawca ślusarki przed rozpoczęciem wykonania w/w elemwntów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru otworów i dopasowania wymiarów elementów ślusarki do stanu aktualnego otworów w budynku.

Podane wymiary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą ślusarki.

Podane wartości w nawiasach oznaczają szerokość skrzydła.

Wszystkie projektowane skrzydła drzwiowe o szer. 90cm. powinny dawać światło przejścia min. 90cm, dlatego każdorazowo sprawdzić i konsultować z dostawcą ślusarki.

Inwestor: Gmina Adamów Adamów 11 b, 22-442 Adamów			Nr rys.: 6
Jednostka projektowa: ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ		ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz ul. Ułanów 22/49 Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689	
Adres inwestycji: Rachodoszcze 100, jednostka ewidencyjna: 062001_2 Adamów, obręb: 062001_2.0012 Rachodoszcze, nr dz. ewid.: 751, 1131, 489, 490, 491			
Nazwa inwestycji: Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach			
Przedmiot: Zestawienie stolarki			Skala: 1:100
Kategoria obiektu budowlanego: IX			Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektował:	mgr inż. arch. Ryszardn Skowron grudzień 2016	4373/61	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Małgorzata J. Wałęga grudzień 2016	1478/Lb/91	
Opracowała:	mgr inż. arch. Marta Pacek	–	