

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 010836L w m. Suchowola Kolonia km 0 + 750 do 0 + 990,40 długości 240,40 0 m  
ADRES INWESTYCJI : Kol Suchowola gmina Adamów  
INWESTOR : Gmina Adamów  
ADRES INWESTORA : 22-442 Adamów  
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111200-0	<b>Roboty ziemne.</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.241		
2 d.1	KNNR 1 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m <sup>3</sup>	310		
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m <sup>3</sup>	310		
4 d.1	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>	40		
5 d.1	KNNR 1 0303-01	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>	11		
6 d.1	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	161		
7 d.1	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	780		
8 d.1	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m <sup>2</sup>	877		
<b>Razem dział: Roboty ziemne.</b>						
2	45233220-7	<b>Poszerzenia.</b>				
9 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 2.55	m <sup>2</sup>	60		
10 d.2	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m <sup>2</sup>	60		
11 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm Rm = 2,5 MPa z betoniarki	m <sup>2</sup>	60		
12 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	60		
<b>Razem dział: Poszerzenia.</b>						
3	45233220-7	<b>Nawierzchnia drogowa</b>				
13 d.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>	30		
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem /241 x 2/ x 0,0575 = 482 x 0,0575	m <sup>3</sup>	27.72		
15 d.3	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 482 + 5	m	487		
16 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm /4 x 20 x 5,0 + 20 x 0,40 x 0,5 x 4/ + /56,68 + 32,73/ x 5,80 + 71 x 5,0 Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1219		
17 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1219		
<b>Razem dział: Nawierzchnia drogowa</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: