
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w m. Suchowola km 0 + 100 do 0 + 220,31 oraz od 0 + 270,31 do 0 + 626,03
ADRES INWESTYCJI : Suchowola gmina Adamów
INWESTOR : Gmina Adamów
ADRES INWESTORA : Adamów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111200-0	Roboty ziemne i przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.526		
2 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 460 - 192 + 256 Krotność = 4	m ³	524		
3 d.1	KNNR 1 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. km 0 + 429 do KT	m ³	204		
4 d.1	KNNR 1 0303-01	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II	m ³	100		
5 d.1	KNNR 1 0311-03	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu 192 + 256	m ³	448		
6 d.1	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami	m ³	448		
7 d.1	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m ²	236		
8 d.1	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 560 + 650	m ²	1210		
9 d.1	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²	1446		
10 d.1	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 50 cm /7 + 4 x 5/	m	27		
11 d.1	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów drogi powiatowej /wylot przepustu/ płytami ażurowymi o wym. 60x40x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej długości 20 m	m ²	360		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45233220-7	Nawierzchnia drogowa km 0 + 100 do 0 + 220,31				
12 d.2	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm km 0 + 100 do 0 + 220,31 $//0,09 + 0,09/ \times 0,5 \times 20 \times 5,00 + //0,09 + 0,13/ \times 0,5 \times 20 + //0,13 + 0,19/ \times 0,5 \times 20 + //0,19 + 0,15/ \times 0,5 \times 20 + //0,15 + 0,15/ \times 0,5 \times 20 + //0,15 + 0,09/ \times 0,5 \times 20// \times 4,00$	m ³	69.80		
13 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem km 0 + 100 do 0 + 220,31 oraz od 0 + 270,31 do KT $//1,57 \times 5 \times 3/ + 1,57 \times 3 \times 6/ + //526 - 6 - 5 - 3 - 50/ + //526 - 10 - 6 - 50// \times 0,0575 = //52 + 924/ \times 0,0575 = 976 \times 0,0575$	m ³	56.12		
14 d.2	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m $52 \times 0,0575$	m ³	2.99		
15 d.2	KNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	976		
16 d.2	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	52		
17 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej $//30,31 \times 5,00 + 20 \times //5 + 4/ \times 0,5/ + //220,31 - 150,31/ \times 4,00/$	m ²	522		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45233220-7	Nawierzchnia drogowa km 0 + 270,31 do 0 + 626,03 /KT/ + mijanka + zjazdy				
18 d.3	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm /343,65 - 270,31/ x 4,00 + /4,0 + 4,40/ x 0,5 x 20 + 45,38 x 4,40 + 20 x /4,4 + 4,0/ x 0,5 + 197 x 4,00 + 20 x 2,00 + 2,5 x 2,00 + 3,00 x 5,0 + 3 x 3 x 4 + 0,215 x 25 x 3 + 0,215 x 9 x 6	m ²	1573		
19 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm /z betoniarki/.	m ²	1573		
20 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1573		
21 d.3	KNNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1573		
22 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8		
23 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	8		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: