

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w m. Suchowola km 0 + 109,48 do 0 + 260,03  
ADRES INWESTYCJI : Suchowola gmina Adamów  
INWESTOR : Gmina Adamów  
ADRES INWESTORA : 22-442 Adamów  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Kielin (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 2015.02

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 121785.78 zł

**Słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć i 78/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2015.02

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty przygotowawcze i ziemne.</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.151	km km	0.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.151</b>
2 d.1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytład. 61	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 61	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
4 d.1	KNNR 1 0209-03	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II 96	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
5 d.1	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I- II) 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6 d.1	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samo- wytładowczymi 157	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	157.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.000</b>
7 d.1	KNNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów drogi gminnej płytami ażurowymi o wym. 60x40x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej km 0 + 109.48 do 0 + 131,17 22 x 0,4 x 0,6 5.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
8 d.1	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 655	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	655.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>655.000</b>
9 d.1	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 655	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	655.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>655.000</b>
<b>2</b>	<b>45233120-6</b>	<b>Nawierzchnia drogowa od km 0 + 109,48 do 0 + 260,03. /KT/</b>			
10 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /136,78 - 109,48/ x 5,0 + 20 x 2 x 5,20 + 49 x 5,40 + /260,03 - 225,78/ x 5,0 781	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	781.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>781.000</b>
11 d.2	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 151 x 2 x 0,0575 17.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.370</b>
12 d.2	KNNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 307	m m	307.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>307.000</b>
13 d.2	KNNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 210.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.660</b>
14 d.2	KNNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta 210.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.660</b>
15 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm na poszerzeniu. 210.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.660</b>
16 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym sortowanym zagęsz- czanym mechanicznie o gr. do 10 cm 7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
17 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2 781	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	781.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>781.000</b>
18 d.2	KNNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 781	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	781.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>781.000</b>