



- 1) *Kostka betonowa o gr. 8 cm - szara, bezfazowa*
- 2) *Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm*
- 3) *Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm*
- 4) *Istniejąca nawierzchnia z materiału kamiennego*
- 5) *Pobocze z piasku o dobrej przepuszczalności*
- 6) *Piasek stabilizowany cementem
Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm*

<i>Biuro projektowe: Leszek Kielin 22-400 Zamość ul. Partyzantów 61</i>		
<i>Inwestor: Gmina Adamów</i>	<i>Rys. Nr 5</i>	
<i>Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola, gmina Adamów</i>	<i>Stadium: Proj.bud.</i>	
<i>Treść rysunku: Szczegóły konstrukcyjne</i>		<i>Skala: 1:100</i>
<i>Projektował:</i>	<i>mgr inż. Leszek Kielin Nr upr. BGPK- VI- 8387/ 3/ 90</i>	
<i>Sprawdził:</i>	<i>mgr inż. Andrzej Małysek Nr upr. LUB/0039/POOD/05</i>	
<i>Opracował:</i>	<i>Michał Kielin</i>	