

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w m. Suchowola km 0 + 109,48 do 0 + 260,03  
ADRES INWESTYCJI : Suchowola gmina Adamów  
INWESTOR : Gmina Adamów  
ADRES INWESTORA : 22-442 Adamów  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Podstawa                 | Opis  | Jedn.obm.      | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|---|--------------------------|---|----------------|--------|------------|---------|
| <b>1</b>  | <b>45111200-0</b>        | <b>Roboty przygotowawcze i ziemne.</b>  |                |        |            |         |
| 1   | <b>KNNR 1 0111-01</b>    | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.   | km             | 0.151  |            |         |
| 2   | <b>KNNR 1 0202-03</b>    | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.  | m <sup>3</sup> | 61     |            |         |
| 3   | <b>KNNR 1 0208-02</b>    | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  | m <sup>3</sup> | 61     |            |         |
| 4   | <b>KNNR 1 0209-03</b>    | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II  | m <sup>3</sup> | 96     |            |         |
| 5   | <b>KNNR 1 0301-01</b>    | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)   | m <sup>3</sup> | 15     |            |         |
| 6   | <b>KNNR 1 0311-01</b>    | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonych samochodami samowyladowczymi   | m <sup>3</sup> | 157    |            |         |
| 7   | <b>KNNR 2-01 0516-04</b> | Umocnienie skarp i dna rowów drogi gminnej płytami ażurowymi o wym. 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej km 0 + 109.48 do 0 + 131,17<br>22 x 0,4 x 0,6                                   | m <sup>2</sup> | 5.28   |            |         |
| 8   | <b>KNNR 1 0503-05</b>    | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III  | m <sup>2</sup> | 655    |            |         |
| 9   | <b>KNNR 1 0507-03</b>    | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.  | m <sup>2</sup> | 655    |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne.</b>                           |                          |   |                |        |            |         |
| <b>2</b>  | <b>45233120-6</b>        | <b>Nawierzchnia drogowa od km 0 + 109,48 do 0 + 260,03. /KT/</b>  |                |        |            |         |
| 10  | <b>KNNR 6 0103-01</b>    | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /136,78 - 109,48/ x 5,0 + 20 x 2 x 5,20 + 49 x 5,40 + /260,03 - 225,78/ x 5,0 | m <sup>2</sup> | 781    |            |         |
| 11  | <b>KNNR 2-31 0402-04</b> | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 151 x 2 x 0,0575  | m <sup>3</sup> | 17.37  |            |         |
| 12  | <b>KNNR 2-31 0403-03</b> | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m              | 307    |            |         |
| 13  | <b>KNNR 2-31 0102-01</b> | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta   | m <sup>2</sup> | 210.66 |            |         |
| 14  | <b>KNNR 2-31 0102-02</b> | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta  | m <sup>2</sup> | 210.66 |            |         |
| 15  | <b>KNNR 6 0111-02</b>    | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm na poszerzeniu.   | m <sup>2</sup> | 210.66 |            |         |
| 16  | <b>KNNR 6 0107-01</b>    | Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm   | m <sup>3</sup> | 7      |            |         |
| 17  | <b>KNNR 6 0113-05</b>    | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2   | m <sup>2</sup> | 781    |            |         |
| 18  | <b>KNNR 2-31 0511-03</b> | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej   | m <sup>2</sup> | 781    |            |         |
| <b>Razem dział: Nawierzchnia drogowa od km 0 + 109,48 do 0 + 260,03. /KT/</b> |                          |   |                |        |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                                      |                          |   |                |        |            |         |

Słownie: