

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliżów gmina Adamów km 0 + 700 do 0 + 993,12  
ADRES INWESTYCJI : Bliżów gmina Adamów  
INWESTOR : Gmina Adamów  
ADRES INWESTORA : 22-442 Adamów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111200-0	<b>Roboty przygotowawcze i ziemne.</b>				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.3		
d.1						
2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m <sup>3</sup>	730		
d.1						
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m <sup>3</sup>	730		
d.1						
4	KNNR 1 0303-01	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>	90		
d.1						
5	KNNR 1 0311-03	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m <sup>3</sup>	90		
d.1						
6	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	840		
d.1						
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne.</b>						
2	45233120-6	<b>Nawierzchnia drogowa.</b>				
7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 293,12 x 5,0	m <sup>2</sup>	1466		
d.2						
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem /dla całej długości drogi 293,12 x 2 x 0,0575	m <sup>3</sup>	33.71		
d.2						
9	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	592		
d.2						
10	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm Rm = 2,50 MPa	m <sup>2</sup>	1466		
d.2						
11	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm frakcja 0/45 mm	m <sup>2</sup>	1466		
d.2						
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3,0 cm	m <sup>2</sup>	1466		
d.2						
<b>Razem dział: Nawierzchnia drogowa.</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: